

Genie®  
A TEREX BRAND



# Genie® Ürün Çözümleri

444 1 228  
CAT

BORUSAN MAKİNA VE ÇİCİSİSİTEMLERİ ÇAĞIRI MERKEZİ  
KULAGİMİZ SİZDE

www.borusanmakina.com

BORUSAN  
MAKİNA

CAT



# Önce ve Her Zaman Müşteri

## Başarı için Ortaklık

Sizi ürünlerimizin fiziksel erişiminin ötesine taşımayı amaçlıyoruz. Ortaklık fikrini temel alan tatmin edici müşteri ilişkileri kurmaya çabalyoruz. Çünkü yaptığımız her şeyin merkezine siz müşterilerimizi koyuyoruz.

1966'dan beri, şantiye sorunlarınızı çözecek ürünler geliştiriyoruz ve bu süreç hiç bitmiyor. Ürün müdürleri ve mühendislerinden oluşan ekibimiz sizin katkılarınızdan yararlanarak, değişen ihtiyaçlarınızı karşılayacak son teknolojileri içeren yeni ürünler tasarlıyor; sonra bu tasarımları kaliteyi arttıran, maliyetleri düşüren ve size ileriki yıllarda olağanüstü değerler kazandıran sıkı standartlar doğrultusunda üretiyoruz.

## Üstün Değer Katıyoruz

Çabalarımız satışla bitmiyor. İşine bağlı servis ekipleri en ihtiyaç duyduğunuz anda destek sağlıyor. Kapsamlı parça ağımız çoğu parçayı 24 saat içinde sevk ediyor. En basit ifadesiyle, her zaman "çalışırlık sürenizi" maksimum düzeye çıkararak daha başarılı olmanızı sağlamak için çalışıyoruz.

Genie tek bir hedef doğrultusunda hareket ediyor: müşterilerimiz için doğru zamanda doğru şey yapmak için çabalyoruz. Bu sadece yaptıklarımızı değil; kim olduğumuzu da yansıtıyor. Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

Sizi dinliyoruz.



## Malzeme yükselticiler

Çeşitli uygulamalarda ağır yükleri kaldırın, indirin ya da taşıyın.

- Sağlam yapı, güvenilir performans ve kullanım kolaylığı bu yükselticilerin çok çeşitli şantiyelerin en sevilen parçası olmasını sağlıyor.
- Bu çok yönlü yükselticiler, geniş bir model ve seçenek/ataşman yelpazesi sunarak tam da ihtiyaç duyduğunuz platformu elde etmenize olanak tanıyor.



### Her Yük İçin Kompakt Seçenekler

Tüm kaldırma ihtiyaçlarınızı daha hızlı ve kolay şekilde karşılayan bu ağır hizmet malzeme yükselticiler, tek bir kişi tarafından çalıştırılarak yükler kolaylıkla kaldırılabilir, indirilebilir ve taşınabilir.



#### Super Hoist™ | 3,8, 5,6

Platform yüksekliği	3.80 m - 5.60 m	12 ft 5.6 in - 18 ft 4.5 in
Platform kapasitesi	113 - 136 kg	250 - 300 lbs
Ağırlık*	34 - 37 kg	75 - 82 lbs

Genie® Super Hoist (GH™) taşınır teleskopik pnömomatik vinç, 136 kg'ye (300 libre) kadar yükleri 3,8 m (12 fit 5,6 inç) yüksekliğe ya da 113 kg'ye (250 libre) kadar yükleri 5,60 m (18 fit 4,5 inç) yüksekliğe kadar kaldırmak için sıkıştırılmış hava kullanır.



#### Load Lifter™

Platform yüksekliği	1.70 m	5 ft 7 in
Platform kapasitesi	91 kg	200 lbs
Ağırlık*	29 kg	65 lbs

Genie Load Lifter (LL™), 91 kg'ye (200 libre) kadar yükleri 1,70 m (5 fit 7 inç) yüksekliğe kaldırır. 1.10 m x 38 cm x 52 cm (45 x 15 x 20.5 inç) kompakt boyutlarıyla kolaylıkla muhafaza edilir.



#### Genie® Lift™ | 4, 8, 10, 12

Platform yüksekliği	1.80 m - 4.20 m	5 ft 11 in - 13 ft 9.5 in
Platform kapasitesi**	159 - 227 kg	350 - 500 lbs
Ağırlık*	51 - 196 kg	113 - 433 lbs

Genie Lift (GL™), 227 kg'ye (500 libre) kadar yükleri 4,20 m (13 fit 9,5 inç) yüksekliğe kaldırır. GL platformunu üç tablası, çeşitli yük taşıma ataşmanları ve opsiyonel lastikler ve merdivenlerle işinizi özel hale getirebilirsiniz.

\* Ağırlık, seçeneklere ve/veya ülke standartlarına bağlı olarak değişir.

\*\* 30 cm (12 inç) yük merkezizyle.

Malzeme platformları

## Çalışmaya Hazır

Ağır hizmet tasarımına rağmen yine de hafif ve taşınabilir...

Genie® malzeme platformları hızla kurulabilir, alet gerektirmez ve dakikalar için çalışmaya hazır hale gelir.



### Superlift Contractor® | 12, 18, 24

Platform yüksekliği	3.40 m - 7.32 m	11 ft 2 in - 24 ft
Platform kapasitesi**	296 kg	650 lbs
Ağırlık*	102 - 157 kg	225 - 347 lbs

\*\* 36 cm (14 inç) yük merkezliyle.

Genie Superlift Contractor (SLC), 295 kg'ye (650 libre) kadar yükleri 7,32 m (24 fit inç) yüksekliğe kaldırır. İnşaat sektörü için tasarlanan SLC, yüksek dayanıklılık ve kolay nakil olanağı sunar.



### Superlift Advantage® | 5, 10, 15, 20, 25

Platform yüksekliği	1.49 m - 7.94 m 4 ft	10.5 in - 26 ft .5 in
Platform kapasitesi**	295 - 454 kg	650 - 1000 lbs
Ağırlık*	98 - 204 kg	215 - 450 lbs

\*\* 46 cm (18 inç) yük merkezliyle.

Genie Superlift Advantage (SLA™) elle çalıştırılan, çok sayıda tablası ve yük taşıma seçeneği bulunan bir malzeme platformudur. 454 kg'ye (1,000 lbs) kadar malzemeyi 3,49 m (11 fit 5,5 inç) yüksekliğe ve 295 kg'ye (650 libre) kadar malzemeyi 7,94 m (26 fit 0,5 inç) yüksekliğe kadar kaldırır.



### Super Tower™ | 20, 25

Platform yüksekliği	5.94 m - 7.94 m	19 ft 6 in - 26 ft .5 in
Platform kapasitesi**	295 - 363 kg	650 - 800 lbs
Ağırlık*	230 - 252 kg	507 - 555 lbs

\*\* 46 cm (18 inç) yük merkezliyle.

Genie Super Tower (ST™) 363 kg'ye (800 libre) kadar tiyatro ışıklarını ve sahne dekorlarını iç içe geçirir ve 7,94 m (26 fit 0,5 inç) yüksekliğe kadar taşır. Standart düz siyah anodize boya ST'nin kulisle bütünlük sağlamasına olanak tanır.



### Yüksek Dayanıklılık

Özel olarak inşaat sektörü için tasarlanan SLC (super lift contractor) birimi, dayanıklı, hafif ve taşınabilirdir

### Mükemmel Sahne Görevlisi

Aydınlatma sistemlerini, ses sistemlerini ve sahne dekorlarını iç içe geçirir ve destekler.



## AWP -Personel Yükseltici Platformlar

Tüm erişim ihtiyaçlarınız için ekonomik çözüm.

- Bir ya da iki kişiyi kaldırabilen kompakt, engebeli arazi, standart ya da geniş tabla modelleri arasından seçim yapın (DPL™ modelinde sadece kapalı mekan).
- Tüm modeller, hızlı kurulum ve mükemmel manevra kabiliyeti sunar.
- Okullar, , depolar ve daha birçok yer için mükemmeldir.
- Tam ihtiyaç duyduğunuz platformu yapılandırmanızı sağlayacak seçeneği belirleyin (dar, standart ya da geniş tabla seçenekleri, IWP™ modellerinde uzama).

### AWP™-20S



Çalışma yüksekliği	8.12 m	26 ft 1 in
Platform yüksekliği	6.12 m	20 ft 1 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	299 - 347 kg	660 - 766 lbs

### IWP-20S



Çalışma yüksekliği	8.24 m	26 ft 6 in
Platform yüksekliği	6.24 m	20 ft 6 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	565 - 610 kg	1,245 - 1,345 lbs

### AWP-25S



Çalışma yüksekliği	9.57 m	30 ft 10 in
Platform yüksekliği	7.57 m	24 ft 10 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	315 - 371 kg	694 - 817 lbs

### IWP-25S



Çalışma yüksekliği	9.44 m	30 ft 5 in
Platform yüksekliği	7.44 m	24 ft 5 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	585 - 630 kg	1,290 - 1,390 lbs

### AWP-30S



Çalışma yüksekliği	11.00 m	35 ft 6 in
Platform yüksekliği	9.00 m	29 ft 6 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	AC ya da DC veya hava motoru gücü	
Ağırlık*	331 - 393 kg	729 - 867 lbs

### IWP-30S



Çalışma yüksekliği	11.00 m	35 ft 6 in
Platform yüksekliği	9.00 m	29 ft 6 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	649 - 694 kg	1,430 - 1,530 lbs

### AWP-36S



Çalışma yüksekliği	13.10 m	42 ft 5 in
Platform yüksekliği	11.10 m	36 ft 5 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	461 - 502 kg	1,017 - 1,107 lbs

### DPL-25S



Çalışma yüksekliği	9.72 m	31 ft 4 in
Platform yüksekliği	7.72 m	25 ft 4 in
Platform kapasitesi	340 kg	750 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	622 - 672 kg	1,371 - 1,481 lbs

### AWP-40S



Çalışma yüksekliği	14.29 m	46 ft 4 in
Platform yüksekliği	12.29 m	40 ft 4 in
Platform kapasitesi	136 kg	300 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	472 - 513 kg	1,040 - 1,130 lbs

### DPL-30S



Çalışma yüksekliği	11.14 m	36 ft
Platform yüksekliği	9.14 m	30 ft
Platform kapasitesi	340 kg	750 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	669 - 718 kg	1,474 - 1,584 lbs



### DPL-35S



Çalışma yüksekliği	12.62 m	40 ft 10 in
Platform yüksekliği	10.62 m	34 ft 10 in
Platform kapasitesi**	272 kg	600 lbs
Güç	AC veya DC	
Ağırlık*	746 - 796 kg	1,645 - 1,755 lbs

### Kolay Nakliye

Benzersiz arka dikme mihver çubuğu ve hafif tasarım, bir pikaba kolaylıkla yüklenmesine olanak tanır.

\* Ağırlık, seçeneklere ve/veya ülke standartlarına bağlı olarak değişir.

\*\* 2 kişi sadece kapalı mekanda



## Genie® Runabout™ with Jib

Sıkışık şantiyelerin taleplerini karşılamak için

- Popüler Genie® Runabout™ yelpazemizin jib'liversiyonu, müşterilerimize sanayi ve bakım uygulamalarında daha fazla seçenek sunar.
- Her iki model de kapalı mekanlarda iki kişinin taşınmasına olanak tanıyarak küçük bir alanda daha çok iş yapılmasını sağlar.
- 0,90 m x 0,75 m (2 fit 11 inç x 2 fit 5,5 inç) boyutundaki kompakt çelik çalışma platformu, birimin operatör üstündeyken endüstriyel girişlerden geçirilmesini sağlar.



### GR™ -12

Çalışma yüksekliği	5,48 m	17 ft 5 in
Platform yüksekliği	3,48 m	11 ft 5 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	717 kg	1,581 lbs




### GR-20J

Çalışma yüksekliği	7,70 m	25 ft 3 in
Platform yüksekliği	5,70 m	18 ft 8 in
Platform kapasitesi	200 kg	440 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	2,250 kg	4,960 lbs



### GR-15

Çalışma yüksekliği	6,47 m	20 ft 8 in
Platform yüksekliği	4,47 m	14 ft 8 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	994 kg	2,192 lbs



### GR-26J

Çalışma yüksekliği	9,90 m	32 ft 6 in
Platform yüksekliği	7,90 m	25 ft 11 in
Platform kapasitesi	200 kg	440 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	2,650 kg	5,842 lbs



### GR-20

Çalışma yüksekliği	8,07 m	25 ft 11 in
Platform yüksekliği	6,07 m	19 ft 11 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	1,112 kg	2,451 lbs



### GRC™ -12

Çalışma yüksekliği	5,66 m	18 ft
Platform yüksekliği	3,66 m	12 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	948 kg	2,090 lbs



### QS™ -12

Çalışma yüksekliği	5,48 m	17 ft 5 in
Platform yüksekliği	3,48 m	11 ft 5 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	717 kg	1,581 lbs
	730 kg	1,609 lbs
		(Warehouse)
		(Retail)



### QS-15

Çalışma yüksekliği	6,47 m	20 ft 8 in
Platform yüksekliği	4,47 m	14 ft 8 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	994 kg	2,192 lbs
	1,007 kg	2,220 lbs
		(Warehouse)
		(Retail)



### QS-20

Çalışma yüksekliği	8,07 m	25 ft 11 in
Platform yüksekliği	6,07 m	19 ft 11 in
Platform kapasitesi	159 kg	350 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	1,112 kg	2,451 lbs
	1,124 kg	2,479 lbs
		(Warehouse)
		(Retail)

## Stok Yönetimini Kolaylaştırır

Genie® QuickStock™ (QS) platformu, stok toplama sürecinizi tekerlekli merdivenlerden ya da elle hareket ettirilen platformlardan daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli kılmak için tasarlanmıştır.

(Kendinden tahrikli) makaslı platformlar



## (Kendinden tahrikli) makaslı platformlar

Şantiye verimliliğini artırmak için mükemmel çözüm.

- Elektrikli modeller, sert ve düz yüzeyli açık ve kapalı mekan uygulamaları için idealdir.
- Daha yüksek platform kapasitesi ve maksimum platform çalışma alanı gerektiren işler için mükemmeldir.
- Engelbeli Arazi (RT) modelleri, daha zorlu açık hava şantiyelerinde maksimum verimlilik sunar.



### GS™-1530 & GS-1532

Çalışma yüksekliği	6.57 m	21 ft
Platform yüksekliği	4.57 m	15 ft
Platform kapasitesi	272 kg	600 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	(30in) 1,257 kg	
	(32in) 1,269 kg	



### GS-2646

Çalışma yüksekliği	9.92 m	32 ft
Platform yüksekliği	7.92 m	26 ft
Platform kapasitesi	454 kg	1,000 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	2,412 kg	5,317 lbs



### GS-1930 & GS-1932

Çalışma yüksekliği	7.79 m	25 ft
Platform yüksekliği	5.79 m	19 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	(30in) 1,476 kg	3,254 lbs
	(32in) 1,503 kg	3,313 lbs



### GS-3246

Çalışma yüksekliği	11.75 m	38 ft
Platform yüksekliği	9.75 m	32 ft
Platform kapasitesi	318 kg	700 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	2,781 kg	6,131 lbs



### GS-2032

Çalışma yüksekliği	8.10 m	26 ft
Platform yüksekliği	6.10 m	20 ft
Platform kapasitesi	363 kg	800 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	1,830 kg	4,034 lbs



### GS-4047

Çalışma yüksekliği	13.93 m	45 ft 1.5 in
Platform yüksekliği	11.93 m	39 ft 1.5 in
Platform kapasitesi	350 kg	770 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	3,221 kg	7,100 lbs



### GS-2632

Çalışma yüksekliği	9.92 m	32 ft
Platform yüksekliği	7.92 m	26 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	1,959 kg	4,318 lbs



### GS-2669 DC

Çalışma yüksekliği	9.9 m	32 ft
Platform yüksekliği	7.90 m	26 ft
Platform kapasitesi	680 kg	1,500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık	3,309 kg	7,295 lbs



### GS-3232

Çalışma yüksekliği	11.75 m	38 ft
Platform yüksekliği	9.75 m	32 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	2,352 kg	5,185 lbs



### GS-3369 DC

Çalışma yüksekliği	11.96 m	39 ft
Platform yüksekliği	9.96 m	32 ft 8 in
Platform kapasitesi	454 kg	1,000 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	3,490 kg	7,695 lbs



### GS-2046

Çalışma yüksekliği	8.10 m	26 ft
Platform yüksekliği	6.10 m	20 ft
Platform kapasitesi	544 kg	1,200 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	1,945 kg	4,288 lbs



### GS-4069 DC

Çalışma yüksekliği	14.2 m	46 ft
Platform yüksekliği	12.2 m	40 ft
Platform kapasitesi	363 kg	800 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	4,647 kg	10,245 lbs

\* Ağırlık, seçeneklere ve/veya ülke standartlarına bağlı olarak değişir.



## Kendinden tahrikli makaslı platformlar



### GS-2669 RT

Çalışma yüksekliği	9,9 m	32 ft
Platform yüksekliği	7,90 m	26 ft
Platform kapasitesi	680 kg	1,500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık	3,309 kg	7,295 lbs



### GS-3369 RT

Çalışma yüksekliği	11,96 m	39 ft
Platform yüksekliği	9,96 m	32 ft 8 in
Platform kapasitesi	454 kg	1,000 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	3,490 kg	7,695 lbs



### GS-4069 RT

Çalışma yüksekliği	14,2 m	46 ft
Platform yüksekliği	12,2 m	40 ft
Platform kapasitesi	363 kg	800 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	4,647 kg	10,245 lbs

## Güç ve Performans

Güçlü dört tekerlektan tahrikli RT makaslı platformlar, zorlu açık hava şantiyelerinde verimliliğin artırılması açısından ideal olan pozitif patinaj kontrolüne sahiptir.



### GS™-3384 RT

Çalışma yüksekliği	12,06 m	39 ft
Platform yüksekliği	10,06 m	33 ft
Platform kapasitesi	1,134 kg	2,500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	5,445 kg	12,002 lbs



### GS-3390 RT

Çalışma yüksekliği	12,06 m	39 ft
Platform yüksekliği	10,06 m	33 ft
Platform kapasitesi	1,134 kg	2,500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık	5,557 kg	12,250 lbs



### GS-4390 RT

Çalışma yüksekliği	15,11 m	49 ft
Platform yüksekliği	13,11 m	43 ft
Platform kapasitesi	680 kg	1,500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	5,973 kg	13,167 lbs



### GS-5390 RT

Çalışma yüksekliği	18,15 m	59 ft
Platform yüksekliği	16,15 m	53 ft
Platform kapasitesi	680 kg	1,500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	7,639 kg	16,840 lbs



### Genişleyen Platform

Ön uzatmalı ve opsiyonel arka panel uzatmalı geniş çalışma paneli, geniş bir platform gerektiren işler için yeterli alan sunar.



## Elektrikli (Kendinden Tahrikli) Eklemli Z™ Bomlar

Kapalı mekanlarda 10.89 m (35 fit 2 inç) ila 15,92 m (51 fit 8 inç) çalışma yüksekliklerine erişim seçeneğiniz.

- Çok sınırlı ve dar alanlarda "üst ve yukarı" erişim ihtiyaçları için idealdir.
- Kapalı ve açık mekanlarda düzgün yüzey kullanımı için uygundur.
- Standart çift girişlerden geçebilir.
- Sessiz, emisyonuz çalışmanın gerektiği uygulamalar için mükemmeldir.



### Z™-30/20N

Çalışma yüksekliği	11.14 m	36 ft
Yatay erişim	6.53 m	21 ft 5 in
Üst ve Yukarıya açıklık	3.86 m	12 ft 8 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	6,428 kg	14,170 lbs



### Z-40/23N

Çalışma yüksekliği	14.32 m	46 ft 5 in
Yatay erişim	6.91 m	22 ft 8 in
Üst & Yukarıya açıklık	6.48 m	21 ft 3 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	6,908 kg	15,230 lbs



### Z-30/20N RJ

Çalışma yüksekliği	10.89 m	35 ft 2 in
Yatay erişim	6.25 m	20 ft 6 in
Üst & Yukarıya açıklık	3.86 m	12 ft 8 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	6,450 kg	14,220 lbs



### Z-40/23N RJ

Çalışma yüksekliği	14.32 m	46 ft 5 in
Yatay erişim	6.91 m	22 ft 8 in
Üst & Yukarıya açıklık	6.48 m	21 ft 3 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	6,940 kg	15,300 lbs



### Z-34/22N

Çalışma yüksekliği	12.52 m	40 ft 6 in
Yatay erişim	6.78 m	22 ft 3 in
Üst & Yukarıya açıklık	4.65 m	15 ft 3 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	5,171 kg	11,400 lbs



### Bi-Energy ve Z-45/25 DC

Çalışma yüksekliği	15.87 m	51 ft 6 in
Yatay erişim	7.62 m	25 ft
Üst & Yukarıya açıklık	7.04 m	23 ft 1 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC veya Bi-Energy	
Ağırlık*	(DC) 6,963 kg	15,350 lbs
	(Bi) 7,190 kg	15,850 lbs



### Bi-Energy ve Z-44/22 DC

Çalışma yüksekliği	12.52 m	40 ft 6 in
Yatay erişim	6.78 m	22 ft 3 in
Üst & Yukarıya açıklık	4.57 m	15 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC veya Bi-Energy	
Ağırlık*	(DC) 5,179 kg	11,416 lbs
	(Bi) 5,632 kg	12,416 lbs



### Bi-Energy ve Z-45/25 J DC

Çalışma yüksekliği	15.94 m	51 ft 9 in
Yatay erişim	7.65 m	25 ft 1 in
Üst & Yukarıya açıklık	7.04 m	23 ft 1 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	DC veya Bi-Energy	
Ağırlık*	(DC) 7,394 kg	16,300 lbs
	(Bi) 7,620 kg	16,800 lbs



## Yüksek manevra kabiliyeti

Elektrikli bom grubuna sıkışık şantiyelere erişim ve standart girişlerden geçiş sağlayan birçok dar model dahildir.

\* Ağırlık, seçeneklere ve/veya ülke standartlarına bağlı olarak değişir.



## Motorlu (Kendinden Tahrikli) Eklemli Z™ Bomlar

12,52 m (40 fit 6 inç) ila 43,15 m (141 fit) yüksekliklere ya da maksimum 21,26 m yatay erişim mesafesi (69 fit 9 inç) için mükemmel alet.

- Z bom tasarımı, e mükemmel yukarı ve ileri uzunma kabiliyetiyle çok yönlü kaldırma olanakları sunar.
- Açık havada yapı ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
- Engeli Arazisi (RT) modelleri, bir şantiyede düzensiz ya da engeli zeminden ilerlemek için mükemmeldir.
- Sınırlı akslı modeller, zorlu yüzey koşullarında daha düzgün bir sürüş sağlar.



### Z™-34/22 IC 2WD

### 4WD

Çalışma yüksekliği	12,52 m	40 fit 6 in	12,62 m	40 fit 10 in
Yatay erişim	6,78 m	22 fit 3 in	6,78 m	22 fit 3 in
Üst & Yukarıya açıklık	4,55 m	14 fit 11 in	4,57 m	15 fit
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs	227 kg	500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel		Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	4,793 kg	10,566 lbs	4,929 kg	10,986 lbs



### Z-45/25 RT

Çalışma yüksekliği	16,07 m	52 ft 2 in
Yatay erişim	7,65 m	25 ft 1 in
Üst & Yukarıya açıklık	7,16 m	23 fit 6 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	(2WD) 6,486 kg	14,300 lbs
	(4WD) 6,577 kg	14,500 lbs



### Z-45/25J RT

Çalışma yüksekliği	16,07 m	52 ft 2 in
Yatay erişim	7,65 m	25 ft 1 in
Üst & Yukarıya açıklık	7,16 m	23 fit 6 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	(2WD) 6,486 kg	14,300 lbs
	(4WD) 6,577 kg	14,500 lbs



### Z-51/30 J RT

Çalışma yüksekliği	17,62 m	57 ft 3 in
Yatay erişim	9,25 m	30 ft 4 in
Üst & Yukarıya açıklık	7,42 m	24 ft 4 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	7,212 kg	15,900 lbs



### Z-60/34

Çalışma yüksekliği	20,39 m	66 ft 4 in
Yatay erişim	11,05 m	36 ft 3 in
Üst & Yukarıya açıklık	8,23 m	27 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	10,215 kg	22,520 lbs



### Z-80/60

Çalışma yüksekliği	25,77 m	84 ft
Yatay erişim	18,29 m	60 ft
Üst & Yukarıya açıklık	8,83 m	29 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Benzin/LPG veya Dizel	
Ağırlık*	(2WS) 16,284 kg	35,900 lbs
	(4WS) 17,010 kg	37,500 lbs



### Z-135/70

Çalışma yüksekliği	43,15 m	141 ft
Yatay erişim	21,26 m	69 ft 9 in
Üst ve yukarıya açıklık	9,91 m	32 fit 6 inç (Yükseltici Çekilmiş)
	23,01 m	75 fit 6 inç (Yükseltici Uzatılmış)
Platform kapasitesi	272 kg	600 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	20,366 kg	44,900 lbs



## Üst, İleri ve Yukarı

Eklemli Z bomları, üst, ileri ve yukarı konumlandırma ile çok yönlü kaldırma ve çalışma mükemmelliği sunar. Bir Z bomla daha önce hiç mümkün olmayan noktalara ulaşabilirsiniz.

## (Kendinden tahrikli) Teleskopik S Bomlar

31 fit 8 inç (9,65 m) ila 80 fit (24,38 m) arasında yatay olarak ileriye erişme ve 46 fit (14,20 m) ila 131 fit 2 inç (40,15 m) yüksekliklere ulaşma ihtiyacı duyduğunuzda istediğiniz platform.

- Operatörün, arazinin ve engellerin yakın erişime izin vermediği bir mesafedeki işlere ulaşması gerektiğinde mükemmel seçenek.
- Jibli (vinç kollu) modeller, elde edilen erişimin üstündeki ve altındaki erişilmesi zor konumlara ulaşabilir ve platformları manevralarla doğrudan gerekli noktaya götürebilir.
- Sürüş hızı, kaldırma hızı ve engebeli arazi kabiliyetinin önemli olduğu yüksek performanslı uygulamalar için mükemmel.



### S™-40

Çalışma yüksekliği	14.20 m	46 ft
Platform yüksekliği	12.20 m	40 ft
Yatay erişim	9.65 m	31 ft 8 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	5,420 kg	11,950 lbs



### S-45

Çalışma yüksekliği	15.72 m	51 ft
Platform yüksekliği	13.72 m	45 ft
Yatay erişim	11.18 m	36 ft 8 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	6,709 kg	14,790 lbs



### S-60

Çalışma yüksekliği	20.30 m	66 ft
Platform yüksekliği	18.30 m	60 ft
Yatay erişim	15.48 m	50 ft 10 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	(2WD) 9,308 kg (4WD) 9,385 kg	20,520 lbs 20,690 lbs



### S-65

Çalışma yüksekliği	21.80 m	71 ft
Platform yüksekliği	19.80 m	65 ft
Yatay erişim	17.10 m	56 ft 2 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	(2WD) 22,100 lbs (4WD) 22,270 lbs	10,024 kg 10,102 kg



### S-80

Çalışma yüksekliği	26.38 m	86 ft
Platform yüksekliği	24.38 m	80 ft
Yatay erişim	21.79 m	71 ft 6 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	(2WD) 16,057 kg (4WD) 16,103 kg	35,400 lbs 35,500 lbs



### S-85

Çalışma yüksekliği	27.90 m	91 ft
Platform yüksekliği	25.90 m	85 ft
Yatay erişim	23.32 m	76 ft 6 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	(2WD) 17,191 kg (4WD) 17,237 kg	37,900 lbs 38,000 lbs



### S-105

Çalışma yüksekliği	34.00 m	111 ft
Platform yüksekliği	32.00 m	105 ft
Yatay erişim	24.38 m	80 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	18,144 kg	40,000 lbs



### S-125

Çalışma yüksekliği	40.15 m	131 ft 2 in
Platform yüksekliği	38.15 m	125 ft 2 in
Yatay erişim	24.38 m	80 ft
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	20,248 kg	44,640 lbs



### Arazi Takip Aksı Seçeneği

Engembeli zeminde ilerlerken, salınımlı aks, araziye algılayıp aksı dört noktali teması koruyacak şekilde ayarlayarak daha düzgün sürüş ve daha az platform hareketi sağlar.

\* Ağırlık, seçeneklere ve/veya ülke standartlarına bağlı olarak değişir.



## (Kendinden Tahrirli) Teleskopik S™ Bomlar

HC (Yüksek Kapasite) modeli, Tersane Bomları ve Paletli Bom Platformları

- Paletli bomlar, çamurlu, yumuşak, kumlu, karlı ve ıslak zemin koşullarında hareket çekişini iyileştirmesi sayesinde yıl boyunca kullanım için idealdir ve ayrıca çakıl, kaya, beton ve asfalt gibi daha sert yüzeylerin yanı sıra hassas çimen üzerinde de kolaylıkla hareket eder.



### S-40 TraX

Çalışma yüksekliği	14.20 m	46 ft
Platform yüksekliği	12.20 m	40 ft
Yatay erişim	9.65 m	31 ft 8 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	6,549 kg	14,440 lbs



### S-45 TraX

Çalışma yüksekliği	15.72 m	51 ft
Platform yüksekliği	13.72 m	45 ft
Yatay erişim	11.18 m	36 ft 8 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	7,910 kg	17,440 lbs



### S-60 TraX

Çalışma yüksekliği	20.34 m	66 ft 2 in
Platform yüksekliği	18.34 m	60 ft 2 in
Yatay erişim	15.48 m	50 ft 10 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	11,530 kg	25,420 lbs



### S-65 TraX

Çalışma yüksekliği	21.86 m	71 ft 2 in
Platform yüksekliği	19.86 m	65 ft 2 in
Yatay erişim	17.10 m	56 ft 2 in
Platform kapasitesi	227 kg	500 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	12,229 kg	26,960 lbs



### S-60 HC

Çalışma yüksekliği	19.80 m	64 ft 9 in
Platform yüksekliği	17.80 m	58 ft 4 in
Yatay menzil		
Maksimum uzama bölgesi	15.48 m	50 ft 85 inç
Maksimum kapasite bölgesi	11.87 m	38 ft 94 inç
Kaldırma kapasitesi		
Kısıtsız Kapasite	340 kg	750 libre
Kısıtlı Kapasite	567 kg	1.250 libre
Güç	Dizel	
Ağırlık*	(2WD) 9,996 kg	22,038 lbs
	4WD) 10,073 kg	22,208 lbs



### S-3200 Shipyard Boom

Çalışma yüksekliği	32.48 m	106 ft 7 in
Platform yüksekliği	30.48 m	100 ft
Yatay erişim	22.26 m	73 ft
Platform kapasitesi	340 kg	1,250 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	18,035 kg	6,847 lbs



### S-3800 Shipyard Boom

Çalışma yüksekliği	38.58 m	126 ft 7 in
Platform yüksekliği	36.58 m	120 ft
Yatay erişim	22.26 m	73 ft
Platform kapasitesi	340 kg	1,250 lbs
Güç	Dizel	
Ağırlık*	20,548 kg	6,847 lbs



Römorka Monte Z™ Bomlar

## Römorka Monte (Trailer-Mounted) Z Bomlar

Son derece çok yönlü ve kullanışlı

- Yüksek erişimli ekipmanda mükemmel değer. Hidrolik dış destekler ve otomatik makina yüzey düzeltme kabiliyeti hızlı ve verimli kurulumla olanak tanıyor.
- İnşaat yüklenicileri arasında ve kiralık şantiyelerde popüler.  
\*TZ™-50'de sektör lideri bir çalışma menzili ve opsiyonel hibrit DC/gaz şarj sistemi bulunuyor.



### TZ-34/20

Çalışma yüksekliği	12.36 m	40 ft
Platform yüksekliği	10.36 m	34 ft
Yatay erişim	5.59 m	18 ft 4 in
Platform kapasitesi	200 - 181 kg	460 - 500 lbs
Güç	DC	
Ağırlık*	1,438 kg	3,170 lbs



### TZ-50

Çalışma yüksekliği	17.09 m	55 ft 6 in
Platform yüksekliği	15.09 m	49 ft 6 in
Yatay erişim	8.89 m	29 ft 2 in
Platform kapasitesi	200 kg	500 lbs
Güç	DC, Hibrit DC/Gaz (gaz sadece şarj içindir)	
Ağırlık*	2,025 kg	4,464 lbs



### Manevra Yapma ve Konumlandırma Kolaylığı

TZ-34/20 hafiftir ve kolay manevra, konumlandırma ve muhafaza olanağı sunar. Çalışma ortamındaki zorlukların üstesinden gelir.



### Verimliliğinizi Artırın

TZ-50'deki özgün otomatik düzeltme sistemi, operatörün dört dış desteği de aynı anda açtığı anda makina 60 saniyeden daha kısa sürede kurmasına olanak tanır.

# Modeller

## Taşıyıcı Malzeme Platformları

Super Hoist™	Load Lifter™
Genie® Lift™	Superlift Contractor™
Superlift Advantage™	Super Tower™

## Personel Yükseltici Platformları

### AWP™ Super Series

AWP-20S	AWP-25S
AWP-30S	AWP-36S
AWP-40S	

### IWP™ Super Series

IWP-20S
WP-25S
IWP-30S

### DPL™ Super Series

DPL-25S
DPL-30S
DPL-35S

### Runabouts™

GR™-12	GR-15
GR-20	GRC™-12
GR-20 J	GR-26 J

### QuickStock™

QS™-12
QS-15
QS-20

## Kendinden tahrikli makaslı platformlar

GS™-1530	GS-1532
GS-1930	GS-1932
GS-2032	GS-2632
GS-3232	GS-2046
GS-2646	GS-3246
GS-4047	GS-2669 DC
GS-3369 DC	GS-4069 DC
GS-2669 RT	GS-3369 RT
GS-4069 RT	GS-3384 RT
GS-3390 RT	GS-4390 RT
GS-5390 RT	

## Bomlar

### Kendinden tahrikli eklemli Z™ Bomlar

Z™-30/20N	Z-30/20N RJ
Z-34/22 DC	Z-34/22 Bi-Energy
Z-34/22N	Z-34/22 IC
Z-40/23N	Z-40/23N RJ
Z-45/25 DC	Z-45/25J DC
Z-45/25 Bi-Energy	Z-45/25J Bi-Energy
Z-45/25 RT	Z-45/25J RT
Z-51/30 RT	Z-60/34
Z-80/60	Z-135/70

### Kendinden tahrikli teleskopik S™ Bomlar

S™-40	S-45
S-40 TraX	S-45 TraX
S-60	S-65
S-60 TraX	S-65 TraX
S-60 HC	S-80
S-85	S-105
S-125	S-3200
S-3800	

### Römorka Monte Z™ Bomlar

TZ™-34/20
TZ-50

## Telehandlers

GTH™-2506	GTH-3007
GTH-4013 SX/EX	GTH-4017 SX/EX
GTH-4016 SR	GTH-4018 SR
GTH-5022 R	GTH-6025 ER

## Trailer-Mounted Light Towers

RL™4	AL™4
AL5	AL5 HT
AL4L LED	AL5L LED

**Genie**  
A TEREX BRAND

A TEREX BRAND

Yürürlüğe girme tarihi: Subat 2012. Ürün teknik özellikleri ve fiyatlar ihbar ya da yükümlülük olmaksızın değişikliğe tabidir. Bu dokümandaki resimler ve/veya çizimler sadece gösterim amaçlıdır. Bu ekipmanı doğru kullanımı ile ilgili talimatlar için geçerli Operatör Kılavuzu'na bakınız. Ekipmanımızı kullanırken geçerli Operatör Kılavuzu dikkate alınmazsa veya başka bir şekilde herhangi bir ihlalde bulunursanız bunun sonucunda ağır yaralanmalar veya ölüm meydana gelebilir. Ekipmanımız için geçerli olan tek garanti, ilgili ürün ve satış için geçerli olan standart yazılı garantidir ve sözlü olarak veya ima ederek başka türlü hiçbir garanti vermeziz. Listelenen ürünler ve hizmetler Terex Corporation'ın ve/veya ABD'deki ve diğer birçok ülkedeki bağlı şirketlerinin ticaret markaları, hizmet markaları ya da ticaret isimleri olabilir. Genie, Terex South Dakota, Inc.'in tescilli ticaret markasıdır. © 2012 Terex Corporation. Small Family 138K 0309L. Parça No. E100365UK.

[www.genielift.com](http://www.genielift.com)



**Genie**<sup>®</sup>  
A TEREX BRAND

 **BORUSAN  
MAKİNA**

**CAT**<sup>®</sup>

**444 1 228**  **BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ ÇAĞIRI MERKEZİ**  
**CAT** **KULAĞIMIZ SİZDE**  
[www.borusanmakina.com](http://www.borusanmakina.com)